Niasa®

Entre tú y tu obra

Catálogo 2025



Niasa®

Entre tú y tu obra

niasa.com.mx

Misión

Proporcionar seguridad, confianza, tecnología y servicio al mercado de la Construcción con productos que preserven el patrimonio y reputación de nuestros productos.

Estamos presentes en los proyectos más importantes del país.

Unidades de negocio

Tijuana
2 Oriente No. 6928, Col. Ciudad Industrial, Tijuana, C.P. 22444, Tijuana, BCN.
Tel. 664-6074-452 Fax. 664-6074-453

Chihuahua
Ramírez Calderón 801, Col. San Felipe I, C.P. 31203 Chihuahua, Chih.
Tel: 614-424-3044, 3969 y 5423

Guadalajara
Calle Carnero 5370, Fraccionamiento Arboledas, Zapopan Jalisco, C.P. 45070
Tel. 800-2215-977, 33-3686-6451, 33-3686-6407 Fax. 33-3660-6782

Navojoa
Carretera Navojoa a Huatabampo kilómetro 6, Predio las Ánimas, C.P. 85800, Navojoa, Son.
Tel. 800-7191-218, 642-4233-230 Fax. 642-4233-231

México
Av. Diligencias s/n entre Autopista México-Pachuca y carretera Temascalapa, Tepojaco, C.P. 43810, Tizayuca, Hgo. Tel. 800-830-9420, 77-9796-9261

Currículum Corporativo Niasa México

1967

Fundación de Negociación Interamericana S.A, en CDMX.

1979

Inicio de operaciones en Productora NIASA en Gdl.

1980

NIASA se establece como planta independiente.

1982

Inicio de operaciones en Industrias NIASA en Navojoa, Sonora.

1987

Operación de Admortex, Chihuahua.

1990

Las instalaciones de la Planta de Navojoa son trasladadas a Agua Prieta Sonora, lo cual convierte a NIASA en lider en ventas al cubrir las necesidades de la época.

2002

NIASA y Admortex se fusionan y se nombran como Industrias NIASA y se integra a Grupo Lamosa.

2005

Se construye la planta Navojoa, Sonora.

2006

Inicio de operaciones en Tijuana.

2008

Cambio de operaciones de la planta México a la planta de Tizayuca, Hidalgo.

2013

Se constituye NIASA México.

2017

Cumplimos 50 años con más de 30 productos disponibles y seguimos creciendo con innovaciones para estar a la vanguardia del futuro.

2019

Tijuana: Ampliamos nuestra producción y crece nuestra planta.

2023

Catálogo de productos:

- Adhesivos
- Emboquilladores
- Adhesivos Espreables
- Aditivos
- Acabados
- Morteros Especializadas
- Impermeabilizantes
- Selladores Impregnante
- Especialidades
- Soudal

2024

Lanzamiento de la familia Recubritech y crecimiento en la familia de adhesivos.

niasa®

Entre tú y tu obra

niasa.com.mx

Pegavitro®



Adhiere y nivela porcelánicos y cerámicos de Baja y Nula absorción de agua.

PISOS Y MUROS INTERIORES Y EXTERIORES | USO COMERCIAL Y RESIDENCIAL | PISO SOBRE PISO | TAMBIÉN PEGA GRANDES FORMATOS

Usos
- Uso Interior.
- Piso sobre piso.
- P ara recubrimientos de baja absorción de agua, consulte el Departamento de Especificaciones.

Ventajas
- Ideal para estancias, recámaras, cocinas y baños.
- Resistencia a la humedad.
- Fácil preparación y aplicación.
- Excelentes valores de Ajustabilidad, Tiempo de Tránsito y Tiempo de Vida.
- Gran adherencia.
- Resistencias físicas superiores a la Norma ANSI 118.1.
- Cumple valores iguales o superiores a la Norma NMX-C420, certificado #BPY-034-002/14*.

Polimor®



Adhiere y nivela porcelánicos, ceramicos y recubrimientos petreos de Media, Baja y Nula absorción de agua.

PISOS / MUROS FACHADAS | COMERCIAL INTENSO INDUSTRIAL/HOTELERÍA | PISO SOBRE PISO

Usos
- Utilice Polimor cuando requiera que el adhesivo soporte flexiones (de hasta1°/360°) y/o vibraciones.
- Para colocar placas de mármol o piedras naturales en fachadas, utilizar anclaje mecánico.
- Para colocación de recubrimientos en formato libre en firmes.
- Por su diseño, excelente para soportar inmersión permanente como: albercas, fuentes, espejos de agua, muros llorones, etc.
- Soporta el peso de recubrimientos de hasta 70 kg en muros a una altura máxima de 2.5 m, en caso de exceder esta altura utilizar anclaje mecánico consultar al Departamento de Especificaciones.
- Para grandes formatos interiores/exteriores, es necesaria la aplicación de doble capa de adhesivos.

Ventajas
- Ideal para cocheras, albercas y centros comerciales.
- Soporta vibraciones, flexiones y cambios de temperatura.
- Adherencia química superior.
- Excelentes valores de Ajustabilidad, Tiempo de Tránsito y Tiempo de Vida.
- Resistente a la humedad.
- Soporta la inmersión permanente.
- Cumple y excede la resistencia física marcada por las normas ANSI A118.1 y ANSI A118.4

Adhesivo para Albercas®



Adhiere y nivela mosaicos tipo venecianos y recubrimientos en albercas.

ALBERCAS FUENTES | USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL | ANTI-HONGOS

Usos
- Se emplea como adhesivo para todo tipo de recubrimientos y sobre todo para los de Baja o Nula absorción de agua, especialmente cuando son colocados en albercas y fuentes.
- Utilice Adhesivo para Albercas cuando requiera que el adhesivo soporte flexiones (de hasta 1°/360°).

Ventajas
- Adherencia química superior.
- Soporta la inmersión permanente.
- Resistente a vibraciones, flexiones y cambios de temperatura.
- Excelentes valores de Ajustabilidad, Tiempo de Tráfico y Tiempo de Vida.
- Resistente a la humedad.
- Resistencias físicas superiores a la Norma ANSI 118.1.

Fijaporcelánico® y Porcelanatos



Adhiere y nivela porcelánicos de Baja y Nula absorción de agua.

PISOS Y MUROS INTERIORES | USO RESIDENCIAL | PISO SOBRE PISO

Usos
- Para colocación de porcelánicos hasta 90 cm x 90 cm.
- Para colocación de recubrimientos cerámicos en cualquier formato.
- Para colocación en fachadas, consultar al Departamento de Especificaciones.

Ventajas
- Ideal para estancias, recámaras, cocinas y baños.
- Ideal para colocaciones sobre paneles de yeso o cemento.
- Ideal para áreas de tránsito medio.
- Evita demoliciones.
- Rapidez de colocación.
- Excelentes valores de Ajustabilidad, Tiempo de Tráfico y Tiempo de Vida.
- Cumple y excede la resistencia física marcada por las normas ANSI A118.1, ANSI A118.4 y NMX-C-420.
- Recubrimientos: Pétreos*, cerámicos, mallas, porcelánicos y blocks de vidrio.
- Superficies: cemento-arena**, concreto pulido, block, tabique, cerámica existente, paneles prefabricados de yeso o cemento preparados.

* Excepto slates y mármol verde. **Verificar que la resistencia del repellado soporte el peso adicional.

FijaTeja®



Adhiere tejas de barro.

TECHOS INTERIORES Y EXTERIORES

MEDIA CAÑA, RECTAS Y DE ALA

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Usos
- Ideal para tejas de barro de media caña, rectas y de ala.
- Su variedad de colores permite disimular el adhesivo sobre la superfcie.
- Para colocaciones preferentemente sobre superficies firmes de concreto, block, superficies de cemento-arena y ladrillo.
- Permite trabajarse tanto en instalaciones interiores y exteriores.

Ventajas
- Su variedad de colores permite disimular el adhesivo sobre la superficie.
- Sólo agregue agua.
- Tiempo Abierto necesario para la instalación.
- Excelente rendimiento.
- No se desliza.
- Resistencias físicas superiores a la Norma ANSI 118.1.

Mortarbond® Tile



Adhiere y nivela cerámicos de Media y Baja absorción de agua.

PISOS / MUROS FACHADAS

COMERCIAL INTENSO INDUSTRIAL/HOTELERÍA

PISO SOBRE PISO

Usos
- Se utiliza para instalar recubrimientos de Alta, Media y Baja absorción de agua en pisos y muros.
- Ideal para obras nuevas residenciales y comerciales.
- Uso Interior

Ventajas
- Tiempo Abierto extendido superior a Norma NMX C 420.
- Gran resistencia al deslizamiento.
- Resistencia a la humedad.
- Fácil preparacion y aplicacion.
- Excelentes valores de Ajustabilidad.
- Optima adherencia.
- Soporta grandes formatos.
- Resistencias fisicas superiores a la Norma ANSI 118.1.
- Caracteristicas superiores a la norma NMX-420, como adhesivo tipo B.

CeramicRight ☑ Mortar



Adhiere y nivela pisos cerámicos de Alta y Media absorción de agua.

PISOS Y MUROS

USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL

COCINA / BAÑOS ESTANCIAS

Usos
- Pisos y muros.
- Uso Residencial y Comercial.
- Permite nivelaciones de hasta 2cm.
- Para colocaciones preferentemente en pisos y/o con el dibujo posterior de la pieza son estriado o presenta relieves.

Ventajas
- Resistencia a la humedad.
- Resistente al tránsito peatonal leve a moderado.
- Fácil preparación y aplicación.
- Excelentes valores de Ajustabilidad, Tiempo de Tránsito y Tiempo de Vida.
- Resistencias físicas superiores a la Norma ANSI 118.1.

Pegazulejo



Adhiere y nivela azulejos y cerámicas de Alta y Media absorción de agua.

PISOS Y MUROS

USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL

COCINA / BAÑOS ESTANCIAS

Usos
- Ideal para recubrimientos cerámicos de media y alta absorción de agua.
- Uso Interior.
- Para recubrimientos de baja absorción de agua, consulte el Departamento de Especificaciones.

Ventajas
- Resistencia a la humedad.
- Fácil preparación y aplicación.
- Excelentes valores de Ajustabilidad, Tiempo de Tránsito y Tiempo de Vida.
- Gran adherencia.
- Resistencias físicas superiores a la Norma ANSI 118.1.
- Cumple valores iguales o superiores a la Norma NMX-C420, certificado #BPY-034-002/14*.

Adhesivos

Pegamármol



Adhiere y nivela mármol y recubrimientos petreos de Alta y Media absorción de agua.

PISOS Y MUROS INTERIORES

RESIDENCIAL / COMERCIAL HOTELERÍA

PERMITE COLOCACIÓN SOBRE SUSTRATOS RUGOSOS

Usos
- Fachadas con sistema de anclaje.

Ventajas
- Ideal para recámaras, cocinas y baños.
- Óptima adherencia.
- Fácil preparación y aplicación.
- Excelentes valores de Ajustabilidad, Tiempo Abierto y Tiempo de Vida.
- Resistente a la humedad.
- Resistencias físicas superiores a la Norma ANSI 118.1

Fijapiso®



Adhiere y nivela azulejos y cerámicas de Alta y Media absorción de agua.

PISOS Y MUROS

USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL

NIVELACIONES HASTA DE 2 CM

Usos
- Para colocaciones preferentemente en pisos y/o cuando el dibujo posterior de la pieza es estriado o presenta relieves.
- Uso Interior.

Ventajas
- Ideal para recámaras, cocinas y baños.
- Resistencia a la humedad.
- Resistente al tránsito peatonal leve a moderado.
- Fácil preparación y aplicación.
- Excelentes valores de Ajustabilidad, Tiempo de Tránsito y Tiempo de Vida.
- Gran adherencia.
- Resistencias físicas superiores a la Norma ANSI 118.1.

GrisPRO Rápido



Adhiere y nivela azulejos y cerámicas de Alta y Media absorción de agua.

USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL

COCINA / BAÑOS ESTANCIAS

PERMITE LA APERTURA AL TRÁFICO LIGERO A LAS 12 HORAS

Usos
- Para colocación en pisos y muros interiores.
- Para recubrimientos cerámicos de alta, media y baja absorción de agua. Consulte al Departamento de Especificaciones, para la instalación de recubrimientos de nula absorción de agua.

Ventajas
- Permite el emboquillado después de 6 horas de su instalación.
- Tráfico ligero.
- Más cremoso.
- Facilidad de mezclado.
- Buena trabajabilidad.
- Permite avanzar más rápido en la apertura de obras.
- Cumple valores iguales o superiores a la Norma ANSI A118.1

ADHESIVO SECADO RÁPIDO
6H Emboquilla
10H Abierto al tráfico ligero

Emboquilladores

Ultragrout Boquichamp®



Emboquillador base uretano de alta resistencia listo para usar. Para juntas a partir de 1.6mm

COLORES FIRMES E INTENSOS

FÁCIL LIMPIEZA

NO SE AGRIETA

PROTECCIÓN ANTIMICROBIANA

Usos
- Ideal para instalaciones interiores y exteriores.
- Fácil aplicación en pisos, muros y techos.
- Recomendado para instalaciones residenciales, comerciales e industriales.
- Puede aplicarse sobre losetas cerámicas, porcelánicas y pétreas, vidrio, metal, baldosas de piedra natural.
- Permite apertura al tráfico peatonal a las 10 horas.
- Permite instalaciones hasta 3 cm de ancho. Para instalaciones superiores consultar al Departamento de Asistencia Técnica.
- Resistencia a derrames ocasionales de químicos y sustancias de uso para el hogar (evaluación de resistencia química de acuerdo con la SEFA 3-2010 Sección 2.1.1).

Ventajas
- 100% impermeable.
- 13 colores combinables.
- Los colores no se degradan no se oscurecen con el paso del tiempo, incluyendo un blanco más puro.
- Colores estables a rayos UV..
- Resiste limpieza con vapor y presión.

Emboquilladores

Boquichamp® Ultrafino



Emboquilla juntas de 1 a 3mm de ancho. Junta SIN Arena.

- PISOS Y MUROS INTERIORES Y EXTERIORES
- REALZA LA BELLEZA DE TUS PISOS
- RETARDA LA TRANSMISIÓN DE HUMEDADA TRAVÉS DE LA JUNTA
- INHIBE CREMIENTO Y REPRODUCIÓN DE HONGOS Y BACTERÍAS

Usos
· Ideal para junta perimetral.

Ventajas
· Sustituye al cemento blanco en "lechadeados".
· Colores uniformes.
· No raya mármoles blandos, ni esmaltes de cerámica.
· Adherencia química superior.
· Rapidez y limpieza en su aplicación.
· Gran variedad de colores.
· Absorbe el movimiento provocado por el desplazamiento de la superficie.

Boquichamp® Fluido y Sellado



Emboquilla juntas de 3 a 20 mm de ancho. Boquilla CON arena.

- PISOS Y MUROS INTERIORES Y EXTERIORES
- REALZA LA BELLEZA DE TUS PISOS
- RETARDA LA TRANSMISIÓN DE HUMEDAD A TRAVÉS DE LA JUNTA

Usos
· Boquichamp® Fluido y Sellado se emplea para rellenar las juntas de 3 mm a 20 mm entre losetas, ya sean de cerámica, barro, mármol, acabados vidriados, etc. Ideal para junta perimetral.

Ventajas
· Permite mayor fluidez al aplicar.
· Se limpia en seco.
· Permite mayor avance de instalación por su fluidez.
· Además de fluidez, adhesividad química, buena resistencia al desgaste, fricción, flexión, cambios de tonalidad y eflorescencia.
· Absorbe el movimiento provocado por el desplazamiento de la superficie.

Aditivos

Niasabond®



Aditivo y promotor de adherencia para concretos y morteros.

- PROMUEVE LA UNIÓN ENTRE CONCRETO NUEVO Y VIEJO, EVITANDO "JUNTAS FRíAS"
- MEJORA LA ADHERENCIA
- SELLA SUPERFICIES POROSAS

Usos
· Mejora la impermeabilidad y resistencia a la humedad.
· Mejora el desempeño de la pintura.
· Fortificante de mortero, cemento, repellados y enjarres.
· Ayuda a reducir la permeabilidad.

Ventajas
· Mejorar propiedades de morteros de obra y estucos.
· Aplicado como sellador, mejora el rendimiento de pinturas y estucos.
· Soporta diluciones de hasta 4:1, como sellador.
· Cumple con las normas ASTM 1042 y ASTM-1059 Tipo II.
· Resistencias físicas superiores a la Norma ANSI 118.1.
· Cumple valores iguales o superiores a la Norma NMX-C420, certificado #BPY-034-002/14*.

Niasacreto Aditech®



Aditivo fortificante para morteros, yeso y tirol.

- FORTIFICA MORTEROS
- REDUCE DESPRENDIMIENTOS Y CUARTEADURAS
- SELLA SUPERFICIES

Usos
· Mejora la adherencia flexión, resistencia y duración de morteros y aplanados.
· Excelente acción "ligante".

Ventajas
· Mejora la adherencia, tensión e impermeabilidad de concretos y morteros.
· Fácil aplicación.
· Óptimo rendimiento.

Aditivos

Fraguarapid®



Aditivo aceletante de fraguado de concretos y morteros.

- ACELERAR EL TIEMPO DE FRAGUADO DE LOSAS Y FIRMES
- PARA LA PRODUCCIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS "PREFABRICADOS"
- PARA FRAGUADO DE CONCRETOS Y MORTEROS A BAJAS TEMPERATURAS

Usos
- Acelera el fraguado de concretos y morteros hechos en obra cuando se requiere de un descimbrado en menor tiempo.
- También se utiliza para acelerar el tiempo de fraguado de losas y firmes que sean necesarios poner en servicio antes de lo habitual.
- Ideal en la producción de elementos constructivos "prefabricados".
- Indispensable para el fraguado de concretos y morteros hechos en obra a bajas temperaturas

Ventajas
- Acorta el tiempo de fraguado.
- Reduce hasta en un 5% el agua de la mezcla.
- Incrementa resistencias tempranas.
- Permite colar a bajas temperaturas.
- Cumple Norma ASTM C-494 tipo "E".

Membracure®



Membrana de curado para aplicarse sobre elementos de concreto recien colados. Base Parafina.

- IMPIDE LA PÉRDIDA BRUSCA DE AGUA
- DISMINUYE FISURAS EN EL CONCRETO
- FÁCIL MANEJO Y APLICACIÓN

Usos
- Se utiliza en elementos constructivos como losas, pavimentos, columnas, trabes, estructuras, etc.
- Altamente recomendado en elementos en donde se haya utilizado acelerarte de fraguado como Fraguarapid®.
- Sella superficies de morteros y concreto.

Ventajas
- Mantiene baja la temperatura durante el fraguado en lugares cálidos.
- Cumple Norma ASTM C-309.

Niasagral® Plus



Aditivo impermeable en polvo, que reduce el paso del agua en morteros y concretos sin alterar resitencias mecánicas.

- DISMINUYE LA ABSORCIÓN DE AGUA
- ALBERCAS / TANQUES CIMENTACIONES
- MUROS / LOSAS FACHADAS / FIRMES

Usos
Se utiliza en concretos y morteros en general:
- Muros - Losas - Firmes - Fachadas - Aplanados

Ventajas
- Reduce significativamente la permeabilidad.
- Minimiza la formación de salitre.
- No afecta las resistencias finales del concreto ni del fraguado.
- Permite reducir el porcentaje de agua para la mezcla.
- Protege contra el ingreso de sales solubles.
- Evita problemas posteriores causados por el ingreso de humedad, representando esto una disminución en el costo de mantenimiento.
- No contiene cloruros.

SLTK microfiber 600



Fibras de polipropileno que actúan como refuerzo secundario en el concreto y mortero.

Usos
- Pisos industriales.
- Concreto para plataformas marítimas y de aeropuertos.
- Concreto para pavimentos.
- Concreto para cimentaciones, muros y tanques.
- Concretos para prefabricados.
- Concretos lanzados.
- Cisternas, albercas y espejos de agua.
- Concretos pretensados y post-tensados.
- Como reemplazo de mallas electrosoldadas

Ventajas

Concreto en estado plástico:
- Disminuye agrietamientos producidos por la contracción plástica.
- Disminuye el agua de sangrado.
- Ofrece una matriz de refuerzo tridimensional en comparación con el bidimensional de la malla electrosoldada.
- Reduce la segregación.
- Reduce el costo de colocación, transportación, manipulación y traslados.
- Fácil de usar, se agrega a la mezcla de concreto en cualquier momento.

Concreto en estado endurecido:
- Disminuye los agrietamientos producidos por el fenómeno de la temperatura.
- Reduce la permeabilidad.
- Contribuye a la resistencia a la flexión, al corte y a la torsión.
- Contribuye a la resistencia a la tensión directa y al impacto.
- Permite desmoldar con mayor rapidez.
- No se oxida y permanece estable durante toda la vida útil del concreto.
- Se logra una superficie limpia y pulida (libre de fibra superficial).

Aditivos

SLTK membracil



Membrana de curado para aplicarse sobre elementos de concreto fresco.

Usos
- Superficies de concreto durante su proceso de colado o superficies secas proporcionando un excelente brillo.
- Pisos industriales, pavimentos, plataformas de puentes y muelles de carga.
- Áreas y concretos en bodegas, terrazas, centros comerciales, viviendas y edificios.
- Acabados de concreto estéticos.
- Usos en interiores y exteriores.
- Superficies anti-polvos y selladas.

Ventajas
- Promueve la resistencia de concretos cuando se trabaja a sol directo, altas temperaturas, bajas humedades relativas o vientos rasantes.
- Alta eficiencia en el proceso de curado, ya que ofrece retención de humedad para el concreto recién colado.
- Permite el desarollo eficiente de resistencias a las diferentes edades.
- Protege el concreto y forma una superficie anti-polvo, con brillo y fácil de limpiar una vez curado y seco.
- Previene la formación de fisuras por contracción plástica.
- Puede ser utilizado en interiores y exteriores.
- Fácil uso.

Acabados

Recubritech® A.Plana

Aplanado 4 en 1



Mortero 4 en 1: Corrige desplomes, Aplana, Sella y da Acabado final a muros.

INTERIOR Y EXTERIOR | MUROS, BARDAS Y TECHOS | RESISTENTE A LA HUMEDAD

- APLANA HASTA 4CM EN UN SOLO PASO.
- IDEAL PARA REPELLAR.
- FORMULADO CON RESINAS Y ADITIVOS DE ALTA CALIDAD.

Usos
- Corrige desplomes desde 0.5 hasta 4 cm de espesor.
- Permite su aplicación sobre superficies de arena-cemento, concreto, concreto colado, block, ladrillo y tabique.

Ventajas
- Fácil aplicación.
- Acabado uniforme.
- Permite dar textura para una apariencia única y final.
- Se puede pintar.
- Te permite optimizar tiempo y recursos.
- Evaluado bajo la norma NOM-018-ENER-2011.

Estuco

Recubritech® Fino



Recubre todo tipo de superficies dejando apariencia FINA en un solo producto.

INTERIORES Y EXTERIORES | MUROS Y TECHOS | ZARPEO, ENJARRE, REPELLO, APLANADO, AFINE

- BASE CEMENTO.
- ACABADO FINAL SOBRE BLOCK, LADRILLO, APLANADOS DE CEMENTO O ELEMENTOS DE CONCRETO.

Usos
- Se emplea sobre muros de block, tabique, concreto, paneles prefabricados y cualquier superficie consistente y estable.
- Ideal para cubrir y dar acabado con textura fina y color.
- Ideal para todo tipo de vivienda en cualquier zona del país.

Ventajas
- Aplicación directa sobre superficies SIN aplanado previo.
- Color integrado.
- Aplicación en espeso máximo de 1.5 cm (aplicado varias capas).
- Fácil de texturizar.
- Ahorro de material y mano de obra contra métodos convencionales.
- Óptimo rendimiento.
- Colores de gran durabilidad.

Estuco

Recubritech® Extra Fino



Da acabado EXTRA FINO a todo tipo de superficies a plomo o previamente niveladas.

INTERIOR Y EXTERIOR | GRAN CREMOSIDAD PARA FACILITAR LA APLICACIÓN | ACABADO FINAL, LISO PERFECTO

- PERMITE AFINAR, ALIZAR, PULIR O REQUEMAR.
- MAYOR DUREZA Y MAYOR RESISTENCIA.
- MÁS FÁCIL Y LIMPIO DE TRABAJAR.

Usos
- Block, tabique, concreto.
- Superficies como paneles de cemento y de yeso.
- Como acabado final sobre block, tabique y concreto
- Como acabado final sobre aplanados previos (recomendable)
- Ideal para todo tipo de obra, residencial, comercial, etc.
- Incluso sobre aplanados de cemento-arena aplicados previamente, dando un acabado de textura extrafina con color a muros y techos.

Ventajas
- Alto rendimiento
- Excelente tiempo de trabajo
- Ahorro de material y mano de obra contra otros métodos y materiales

Estuco

Recubritech® Grueso



Recubre y Nivela superficies dejando apariencia Gruesa y Rústica.

INTERIORES Y EXTERIORES

MUROS Y TECHOS

ZARPEO, ENJARRE, REPELLO, APLANADO, AFINE

- BASE CEMENTO.
- ACABADO FINAL SOBRE BLOCK, LADRILLO, APLANADOS DE CEMENTO O ELEMENTOS DE CONCRETO.

Usos
- Permite cubrir y dar acabado con texturas gruesas como tirol planchado, rayado, escobillado, picado, etc.
- Permite la instalación en muros y plafones.

Ventajas
- Aplicación directa sobre superficies de aplanado previo.
- Aplicación en espesor máximo de 2 cm (aplicando varias capas).
- Fácil de texturizar.
- Ahorro de material y mano de obra contra métodos convencionales.
- Optimo rendimiento.
- Ideal para todo tipo de vivienda en cualquier zona del país.
- Color integrado.
- Colores de gran durabilidad.

Estuco

Recubritech® Extra Grueso



Recubre y Nivela superficies dejando apariencia Gruesa y Rústica.

INTERIORES Y EXTERIORES

MUROS Y TECHOS

ZARPEO, ENJARRE, REPELLO, APLANADO, AFINE

- BASE CEMENTO.
- ACABADO FINAL SOBRE BLOCK, LADRILLO, APLANADOS DE CEMENTO O ELEMENTOS DE CONCRETO.

Usos
- Permite cubrir y dar acabado con texturas gruesas como tirol planchado, rayado, escobillado, picado, etc.

Ventajas
- Aplicación directa sobre superficies de aplanado previo.
- Aplicación en espesor máximo de 2 cm (aplicando varias capas).
- Fácil de texturizar.
- Ahorro de material y mano de obra contra métodos convencionales.
- Optimo rendimiento.
- Ideal para todo tipo de vivienda en cualquier zona del país.
- Color integrado.
- Colores de gran durabilidad.

Recubritech® Ultra Liso

Estuco



Da acabado de apariencia Ultra Liso a todo tipo de superficies a plomo o previamente niveladas.

INTERIORES Y EXTERIORES

MUROS Y TECHOS

USO RESIDENCIAL COMERCIAL Y HOTELERÍA

- TIEMPO ÓPTIMO PARA EL REQUEMADO.
- PERMITE DAR ACABADO PULIDO DE ALTO BRILLO.
- EXCELENTE TRABAJABILIDAD Y ADHERENCIA.
- ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE Y ABRASIÓN.
- FÁCIL PREPARACIÓN Y APLICACIÓN.

Usos
- Permite realizar acabados de estilo vanguardista o tipo veneciano.
- Ideal para todo tipo de obra, residencial, comercial, hotelería, etc. en cualquier zona del país.

Ventajas
- Acabado final tipo concreto pulido o ultrafino.
- Alta resistencia al desgaste y abrasión.
- Como acabado final sobre aplanados previos (recomendable).
- Resiste la humedad.
- No se agrieta
- Alta adherencia, pega incluso sobre vinílica, sin necesidad de un promotor.
- Consistencia extra cremosa, para una aplicación sin fatiga.
- Se puede pigmentar.
- Permite eliminar uniones o huecos, para un acabado perfecto y terso.

Recubritech EstuGO®

Estuco



Recubre todo tipo de superficies, dejando apariencia SEMI-FINA en un solo producto.

INTERIORES Y EXTERIORES

MUROS Y TECHOS

ZARPEO, ENJARRE, REPELLO, APLANADO, AFINE

- BASE CEMENTO.
- ACABADO FINAL SOBRE BLOCK, LADRILLO, APLANADOS DE CEMENTO O ELEMENTOS DE CONCRETO.

Usos
- Se emplea sobre muros de block, tabique, concreto, paneles prefabricados y cualquier superficie consistente y estable base cemento.
- Ideal para cubrir y dar acabado con textura semi-fina

Ventajas
- Aplicación directa sobre superficies SIN aplanado previo.
- Aplicación en espesor máximo de 1.5 cm (aplicando varias capas).
- Fácil de texturizar.
- Ahorro de material y mano de obra contra métodos convencionales.
- Optimo rendimiento.
- Ideal para todo tipo de vivienda en cualquier zona del país.

Acabados

Estuco

OxiMuro



Estuco fotocatalítico que limpia el aire y da un toque fino a bardas y muros.

- AYUDA A LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
- AUTOLIMPIABLE CON AGUA DE LA LLUVIA
- TRANSFORMA CONTAMINANTES TIPO NOX, VOC Y SOX EN NUTRIENTES PARA LA TIERRA
- ADHIERE Y RECUBRE PANELES Y MOLDURAS DE POLIESTIRENO.
- GRAN TRABAJABILIDAD.
- COMO CAPA BASE CEMENTO, PARA RECIBIR ALGÚN ACABADO.

Usos
- Aplicación directa sobre superficies lisas como bardas y muros expuestos directamente al sol.
- La fotocatálisis que se activa por los rayos UV, se genera en la superficie del estuco, a partir de 1.5 mm de grosor funciona perfectamente.
- Usos interior y preferentemente en exterior.
- Se emplea sobre muros de block, tabique, concreto, paneles prefabricados y cualquier superficie sólida y consistente.
- Fácil de aplicar y texturizar.

Ventajas
- Por cada m2 de estuco OxiMuro® se limpia el aire que respiran 2 personas aproximadamente en toda su vida.
- OxiMuro® contribuye a la limpieza de los contaminantes tipo NOx, VOC y SOx que flotan en el aire, provenientes principalmente de la combustión de automotores (50%) y de la actividad industrial (20%)
- No requiere mantenimiento una vez aplicado.
- Ahorro en costos de limpieza y mantenimiento de superficies.
- Ahorro de material y mano de obra contra métodos convencionales.
- Alto rendimiento vs funcionalidad.

BaseCoat

Kretbond®



Adhiere y reviste paneles de cemento, yeso y poliestireno.

- INTERIORES Y EXTERIORES
- MUROS Y PLAFONES
- POLIESTIRENO EXTRUIDO Y EXPANDIDO
- ADHIERE Y RECUBRE PANELES Y MOLDURAS DE POLIESTIRENO.
- GRAN TRABAJABILIDAD.
- COMO CAPA BASE CEMENTO, PARA RECIBIR ALGÚN ACABADO.

Usos.
- Como base, sobre paneles de cemento, yeso y poliestireno, que van a recibir acabados finales como texturizados y pinturas.
- Como adhesivo para colocar hojas y molduras de poliestireno sobre muros colados de concreto, block o ladrillo, así como sobre paneles de yeso sellados previamente con Niasabond®.

Ventajas
- Adherencia química superior.
- Reforzado con microfibras de fácil dispersión para evitar agrietamientos.
- Resistente a vibraciones, flexiones y cambios de temperatura.
- Excelentes valores de tiempo de trabajo y Tiempo de Vida.
- Protege conta humedad.

BaseCoat

Pegaestireno®



Adhiere y reviste paneles de cemento, yeso y poliestireno.

- INTERIORES Y EXTERIORES
- MUROS Y PLAFONES
- POLIESTIRENO EXTRUIDO Y EXPANDIDO
- COMO CAPA BASE CEMENTO, PARA RECIBIR ALGÚN ACABADO.
- ADHIERE Y RECUBRE PANELES Y MOLDURAS DE POLIESTIRENO.

Usos
- Pegaestireno sirve para adherir y/o revestir placas de poliestireno, paneles prefabricados de cemento-arena y yeso.
- Reviste y da acabado de apariencia sólida.
- Protege elementos y adhiere molduras decorativas de poliestireno.

Ventajas
- Fácil aplicación.
- Acabado uniforme.
- Se puede pintar.
- Reforzado con microfibras de fácil dispersión para evitar agrietamientos.
- Resistencias físicas superiores a la Norma ANSI 118.1.

MORTEROS ESPECIALIZADOS

Autonivelor®



Autonivelante de fraguado acelerado y gran fluidez para superficies que recibirán pisos cerámicos, alfombras, laminados, rampas, etc.

- USO INTERIOR Y EXTERIOR
- RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN A 300 KG/CM A 28 DÍAS
- SOPORTANDO ESPESORES DE NIVELACIÓN DE 0.3 CM A 2.5 CM COMO MÁXIMO

Usos
- Permite la aplicación de madera o duela a las 24 hrs.

Ventajas
- Se puede transitar en 6 horas.
- Deja una superficie tersa y lisa.
- Gran adherencia a diferentes tipos de sustrato.
- Mejora el rendimiento de los adhesivos.

MORTEROS ESPECIALIZADOS

SLTK grout GE-N



Epóxico nivelente y para anclaje de maquinaria, equipos, pernos, varillas, estructuras y elementos de construcción.

- USO INDUSTRIAL EN INTERIORES Y EXTERIORES
- ALTA RESISTENCIA MECÁNICA, COMPRESIÓN, FLEXIÓN, TENSIÓN, VIBRACIÓN Y ABRASIÓN.
- ALTA ADHERENCIA AL CONCRETO Y ELEMENTOS DE ANCLAJE COMO PERNOS Y VARILLAS.

Usos
- Grouting de altas resistencias iniciales.
- Instalaciones de alto desempeño para la colocación de maquinaria y equipos pesados.
- Para colocar en servicio o funcionamiento equipos, maquinarias y anclajes en un menor tiempo.

Ventajas
- Alta resistencia química.
- Propiedades de alta fluidez.
- Altas resistencias a temprana edad.
- No requiere "primer" para su aplicación.
- No requiere curado especial.
- Mortero sin contracción.

Epoxybond®



Adherente epóxico insensible a la humedad, pega y une concreto nuevo a viejo o endurecido yaplicaciones múltiples.

- RELLENO DE GRIETAS Y FISURAS ESTRUCTURALES APLICADAS A GRAVEDAD EN CONCRETO, MORTERO Y MAMPOSTERÍA
- ADHESIVO PARA UNIONES ENTRE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN TALES COMO: CONCRETO, MORTERO, FIBROCEMENTO, ACERO, PIEDRAS Y MADERA
- PARA ANCLAJE DE PERNOS, VARILLAS, BARRAS DE ACERO, ALUMINIO EN CONCRETO Y ROCA

Usos
- Recomendado para el anclaje de pernos, varillas, barras de acero, aluminio en concreto y roca.
- Adhesión en general de materiales diversos.
- Recomendado como mortero epóxico de reparación de bajo y alto espesor, con adición de arenas sílicas secas y seleccionadas.

Ventajas
- Fácil de aplicar.
- Insensible a la humedad, especialmente recomendado para promover a adherencia de concretos y morteros.
- Ideal para la pega de losas nuevas de concreto a superficies endurecidas.
- Puede ser utilizado como mortero epóxico de reparación en espesores gruesos o delgados, con la adición de arenas sílicas secas y seleccionadas.
- Puede ser utilizado en aplicaciones diversas a temperaturas entre +6 °C y +35 °C.
- Producto libre de solventes.
- El producto no es afectado ni modificado por la humedad en su aplicación.
- Ofrece altas resistencias en las diversas aplicaciones recomendadas.
- Ofrece gran adhesividad promoviendo la continuidad estructural.
- Uso interior y exterior.

Impermeabilizantes

BlueFence



Membrana acrílica impermeabilizante y aislante de grietas. Para uso debajo de instalaciones de recubrimientos en superficies verticales y horizontales.

- PERMITE LA COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTOS CERÁMICOS ENCIMA
- BLOQUEA EL PASO DEL AGUA
- AISLA GRIETAS DE HASTA 1/8 "

Usos
- Uso residencial y comercial.
- Uso interior y exterior.
- Puede ser utilizado en situaciones de inmersión permanente tales como: albercas, fuentes, espejos de agua, etc. asegurando que éste quede siempre recubierto (píedra, mármol, granito, cerámica, porcelánico, mosaico de vidrio, pintura para albercas, etc.)
- El color azul facilita una apreciación notoria de las zonas aplicadas.
- Superficies de aplicación: concreto, paneles de respaldo de cemento, repellos o enjarres de cemento-arena, lechos de mortero de cemento curado o capas niveladoras, albañilería de concreto y ladrillo, paneles de yeso, madera contrachapada de grado exterior (solo para uso interior / seco), pisos de baldosas de cerámica sin esmaltar y terrazo de cemento debidamente preparados y contrapisos de yeso con un mínimo de 2500 psi (17,2 MPa) de resistencia a la compresión.

Ventajas
- Fórmula de secado rápido.
- Listo para usar.
- Aplicación rápida y sencilla.
- Protección antimicrobiana.
- Cumple y excede la Norma ANSI A118.10 para membranas impermeabilizantes debajo de morteros para recubrimientos cerámicos y la Norma A118.12 para membranas aislantes de grietas.

Imperniasa Plus®



Impermeabiliza y protege muros y techos con una fórmula de alto desempeño.

- RINDE HASTA 22 M2 POR CUBETA.
- SOPORTA LLUVIA A PARTIR DE 4 HRS DESPUÉS DE APLICADO
- ADICIONADO CON COPOLÍMEROS DE ALTA RESISTENCIA.
- NO REQUIERE MALLA DE REFUERZO NI FIBRAS.

Usos
- Superficies de morteros, espumas de poliuretanos, láminas galvanizadas y asbesto cemento.

Ventajas
- Aplicación práctica, rápida y sencilla.
- Gran estabilidad a los cambios de temperatura.
- Excelente resistencia al medio ambiente.
- No requiere el uso de malla de refuerzo (solo para zonas críticas).
- Excelente resistencia contra los rayos UV.
- Puede ser aplicado con brocha, rodillo o cepillo de ixtle.

Imperniasa Reductor®



Impermeabiliza y protege muros y techos con una formula de alto desempeño, reduciendo la temperatura dentro de las contrucciones

- RINDE HASTA 22 M2 POR CUBETA.
- SOPORTA LLUVIA A PARTIR DE 4 HRS DESPUÉS DE APLICADO
- REFLEJA EL 90% DE LOS RAYOS SOLARES, BRINDANDO MAYOR FRESCURA EN INTERIORES
- NO REQUIERE MALLA DE REFUERZO NI FIBRAS

Usos
- Superficies de morteros, espumas de poliuretanos, láminas galvanizadas y asbesto cemento.

Ventajas
- Aplicación práctica, rápida y sencilla.
- Gran estabilidad a los cambios de temperatura.
- Excelente resistencia al medio ambiente.
- No requiere el uso de malla de refuerzo (solo para zonas críticas).
- Excelente resistencia contra los rayos UV.
- Puede ser aplicado con brocha, rodillo o cepillo de ixtle.

Impertech®



Impermeabiliza y protege muros y techos con una formula de alto desempeño.

- RINDE HASTA 22 M2 POR CUBETA.
- SOPORTA LLUVIA A PARTIR DE 4 HRS DESPUÉS DE APLICADO
- ADICIONADO CON COPOLÍMEROS DE ALTA RESISTENCIA.
- NO REQUIERE MALLA DE REFUERZO NI FIBRAS.

Usos
- Superficies de morteros, espumas de poliuretanos, láminas galvanizadas y asbesto cemento.

Ventajas
- Aplicación práctica, rápida y sencilla.
- Gran estabilidad a los cambios de temperatura.
- Excelente resistencia al medio ambiente.
- No requiere el uso de malla de refuerzo (solo para zonas críticas).
- Excelente resistencia contra los rayos UV.
- Puede ser aplicado con brocha, rodillo o cepillo de ixtle.

Impertech® Obra



Impermeabiliza y protege muros y techos con una formula de alto desempeño.

- RINDE HASTA 22 M2 POR CUBETA.
- SOPORTA LLUVIA A PARTIR DE 4 HRS DESPUÉS DE APLICADO
- ADICIONADO CON COPOLÍMEROS DE ALTA RESISTENCIA.
- NO REQUIERE MALLA DE REFUERZO NI FIBRAS.

Usos
- Superficies de morteros, espumas de poliuretanos, láminas galvanizadas y asbesto cemento.

Ventajas
- Aplicación práctica, rápida y sencilla.
- Gran estabilidad a los cambios de temperatura.
- Excelente resistencia al medio ambiente.
- No requiere el uso de malla de refuerzo (solo para zonas críticas).
- Excelente resistencia contra los rayos UV.
- Puede ser aplicado con brocha, rodillo o cepillo de ixtle.

Niasa Last IC-Ga®



Impermeabilizante base cemento, forma una capa impermeable y elástica que ayuda a soportar movimientos de la superficie, permitiendo el tratamiento de grietas y fisuras.

- APLICACIÓNES HORIZÓNTALES Y VERTICALES SOMETIDAS A HUMEDADES Y AGUA CONSTANTE
- PROTE GEOBRAS HIDRÁULICAS COMO: TANQUES DE AGUA, ALBERCAS, CISTERNAS, MUROS PREFABRICADOS, ETC.
- IMPERMEABILIZA MAMPOSTERÍA COMO TABIQUES, PIEDRAS, BLOCK Y SUPERFICIES DE MORTERO

Usos
- Protege muros prefabricados con movimiento, paneles de yeso, tablaroca y elementos de concreto prefabricados.
- Impermeabilizar y proteger charolas de baño, áreas de cocinas, espejos de agua, jacuzzis, áreas de ducha, fuentes, balcones, terrazas y jardineras.
- Protege y recubre estructuras de concreto sujetas a esfuerzos de flexión y vibración.

Ventajas
- Puede aplicarse con brocha, rodillo, llana o lanzadora de concreto.
- Puede ser aplicado en interiores y exteriores.
- Secado rápido.
- Producto ofrece buena tixotropía, lo cual evita escurrimiento del producto en su aplicación.
- No contiene solventes.
- Una vez seco y curado Niasa last IC-G puede ser pintado, recubierto con yeso, mortero, revestimientos, recubrimientos epóxicos, losetas cerámicas, azulejos, etc.

Selladores e impregnantes

Sellador Base Solvente®



Sella y protege piedras naturales, manteniendo su apariencia natural base solvente.

- PRODUCE ALTA REPELENCIA A LOS LÍQUIDOS
- SE PUEDE USAR AÚN EN SUPERFICIES HÚMEDAS
- RESISTENTE A MANCHAS

Usos
- Sellador Base Solvente se recomienda para uso en interiores y exteriores sobre prácticamente cualquier superficie, aún aquellas que tienen un pH sumamente alcalino como concreto y morteros muy nuevos.
- Excelente para uso en cantera, block gris y aplanados de mortero en general.
- Crea una perlescencia de agua muy notoria.

Ventajas
- No crea película sobre la superficie.
- Ideal para aplicarse sobre cantera.
- Para interiores y exteriores.
- Fácil aplicación.

Sellador Profesional para Boquillas®



Protege boquillas y juntas base cemento.

- PRÓTECCIÓN MÁXIMA CONTRA MANCHAS
- RETARDA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS
- PERMITE LA TRANSMISIÓN DE VAPOR DE AGUA.

Usos
- Se recomienda para uso de interiores y exteriores.
- Cuando se aplica sobre boquillas, simplifica el mantenimiento conservando apariencia y colores originales.
- Recomendado para superficies de piedra natural, cantera, terracota y todas aquellas superficies con un pH neutro.

Ventajas
- No crea película sobre la superficie.
- Perdura por más tiempo el color original de las boquillas.
- Se puede aplicar sobre piedra natural.
- Fácil aplicación.
- Su MicroProtección Bacteriana protege de olores y manchas provocados por gérmenes, trabaja para interrumpir sus funciones celulares evitando su crecimiento y reproducción.

Sellatech®



Sella superficies de alta porosidad para recibir acabados.

- FACILITA LA APLICACIÓN DE PINTURAS Y ESTUCOS
- MEJORA EL RENDIMIENTO DE PINTURA
- REDUCE LA ABSORCIÓN DE AGUA

Usos
- Para recibir acabados como pintura, estucos, tirol, etc.

Ventajas
- Ayuda a mantener la humedad propia de adhesivos y morteros.
- Recomendado para sellar paneles de yeso y/o cemento.
- Gran adhesión.
- Poder sellante.

Adhesivos Espreables

ADMASTER TEJA



Adhesivo Espreable de Alto Desempeño para pegar tejas de barro y de otros materiales.

Usos
- Instala teja de media caña, rectas, de ala, doble ala y todo tipo de tejas.
- Instala tejas esmaltadas y naturales.
- Permite la colocación de tejas en todo tipo de techumbres en exteriores e interiores.
- Sella uniones entre las tejas y los perímetros, previniendo el paso del agua entre estas.

Ventajas
- Avance más rápido en los procesos de preparación, colocación de tejas y terminación de los trabajos.
- 1 bote de 750ml rinde 65 metros lineales de adhesivo.
- 1 hora posterior a su colocación las tejas están totalmente adheridas.
- No más mezclas ni fatiga.
- Instalación fácil, limpia y sin desperdicios.
- Instala en sólo 3 pasos: AGITA, APLICA Y PEGA.
- 100% impermeable.
- No propaga flama, auto extinguible.
- Reutilizable.

*El rendimiento en metros cuadrados de teja, puede variar dependiendo del tipo de teja, procedimiento, rellenos, etc.

Adhesivos Espreables

ADMASTER BLOCK



Adhesivo Espreable de Alto Desempeño para pegar todo tipo de bloques regulares en la construcción de muros divisorios.

Usos
- Diseñado para pegar bloques porosos y regulares de cualquier medida para muros divisorios interiores o exteriores, como: paredes divisorias, muretes y bardas.
- Pega bloques regulares de alta porosidad de cemento-arena, tabique, ladrillo extruido, de milpa, prensado, hormigón, concreto celular, tabicón y tabicón rectificado.
- Pega bloques y tabiques huecos o macizos.

Ventajas
- Avance de montaje hasta de un 50% más rápido.
- No más mezclas, acarreo de materiales ni fatiga.
- Un 1 bote de 750 ml rinde 9m2 con bloques de concreto celular de 60x20x20cm.
- tUn 1 bote de 750 ml rinde 6m2 con bloques de conceto celular y · cemento-arena de 40x20x20cm.
- Listo para recibir acabados en 60 minutos.
- Instalación rápida, fácil, limpia y sin desperdicios.
- Instala en sólo 3 pasos: AGITA, APLICA Y PEGA.

ADMASTER PANELES



Adhesivo Espreable de Alto Desempeño para montaje de curado rápido y alto rendimiento, listo para usarse e ideal para adherir paneles de revestimiento en muros o techos en obra nueva o remodelación..

Usos
- Especialmente diseñado pegar hojas de hasta 1.22×2.44m y molduras de poliestireno extruido y expandido, paneles de yeso o fibrocemento para revestimiento o construcción de muros divisorios y techos prefabricados.
- Ideal para obra nueva o remodelación en construcciones interiores y exteriores.
- Pega paneles de poliestireno extruido (XPS) y expandido (EPS) como aislante térmico y acústico en vertical y horizontal.
- Pega molduras de poliestireno expandido como aplicaciones decorativas.
- Permite pegar panel de yeso, tablero aglomerado, triplay y fibrocemento para recubrimiento de muros o construcción de muros divisorios.

Ventajas
- Instala en sólo 3 pasos: AGITA, APLICA Y PEGA.
- Avance de pegado hasta de un 50% más rápido contra el método tradicional.
- No más mezclas, acarreo de materiales ni fatiga.
- Instalación rápida, fácil, limpia y sin desperdicios.
- 1 bote de 750 ml permite pegar hasta 4 paneles de 1.22×2.44m (12 m2).
- Listo para recibir acabados en 90 minutos.
- No requiere anclaje mecánico previo.*
- * A partir de los 6m de altura considerar anclaje mecánico adicional.

Especialidades

SLTK desmol AE



Desmoldante para la separación de cimbras de superficies de concreto, mortero y productos cementicios.

PARA CIMBRAS DE METAL, MADERA Y ALUMINIO

APLICABLE EN CASETONES DE FIBRA DE VIDRIO O PLÁSTICAS PARA CONSTRUCCIÓN EN GENERAL

FÁCIL LIMPIEZA

Usos
- En general cualquier tipo de cimbras de uso en la construcción de viviendas.

Ventajas
- No mancha el concreto.
- Fácil aplicación.
- Facilita de forma segura el descimbrado.
- Provee una mayor vida útil a la cimbras y moldes.
- Mejores acabados.

SLTK desmol PF



Desmoldante para la separación de cimbras de superficies de concreto, mortero y productos cementicios.

PARA CIMBRAS DE METAL, MADERA Y ALUMINIO

APLICABLE EN CASETONES DE FIBRA DE VIDRIO O PLÁSTICAS PARA CONSTRUCCIÓN EN GENERAL

FÁCIL LIMPIEZA

Usos
- En general cualquier tipo de cimbras de uso en la construcción de viviendas.

Ventajas
- No mancha el concreto.
- Fácil aplicación.
- Facilita de forma segura el descimbrado.
- Provee una mayor vida útil a la cimbras y moldes.
- Mejores acabados.

Especialidades

SLTK dur ES-S



Endurecedor que aumenta la resistencia a la abrasión, desgaste y resistencia al tráfico de concreto.

USO INDUSTRIAL DE TRÁFICO MODERADO A PESADO

DISMINUYE LAS POROSIDADES DE LAS SUPERFICIES INCREMENTANDO LA DURABILIDAD

LISTO PARA USARSE

Usos
- Áreas y superficies donde se requiera aumentar la resistencia a la abrasión y desgaste para uso industrial.
- Superficies de pisos de concreto coloreado y según diseños establecidos.
- Aplicación en pisos de áreas de almacenamientos, tiendas departamentales y de conveniencia, escuelas, centros comerciales, pisos industriales, restaurantes, pisos de fábricas, plataformas, almacenes, industria pesada, superficies horizontales, losas de concreto, estacionamientos, rampas, banquetas, pavimentos de concreto, muelles de carga, plantas de tratamiento, etc.

Ventaja
- Bajos contenidos de VOC.
- Alta repelencia de líquidos.
- Recupera la resistencia a la abrasión en concretos nuevos y viejos.
- Amplio rango de temperatura para su aplicación, +7 °C a +38 °C.
- Aplicación en interiores y exteriores.
- Permite abrir al tráfico ligero en 5 horas.

Fix All High Tack



Adhesivo sellador a base de polímero híbrido MS insuperable agarre inicial, no contiene solventes, pintable, pega casi cualquier material de construcción común. Pega incluso en presencia de agua o humedad. Blanco y Cristal.

Usos
- Todo trabajo de encolado y sellado en la construcción y en la industria metalúrgica.
- Encolado y fijación de objetos, placas, paneles, etc. sobre los materiales más diversos.
- Encolado elástico de contenedores y en la industría del automóvil y de la construcción naval.

Ventajas
- Adherencia inicial elevada (no siempre es necesario sostener los materiales).
- Endurecimiento rápido.
- De fácil aplicación.
- Adherencia muy elevada (sin imprimación).
- De elasticidad permanente tras su polimerización y muy duradero.
- Prácticamente inodoro.
- Pintable con sistemas acuáticos.
- Excelente resistencia a todas las influencias atmosféricas.
- No contiene isocianatos ni siliconas.
- No mancha los sustratos porosos.
- Buena adherencia sobre sustratos húmedos

Multibond MS35



Sellador adhesivo de un componente, elástico, de alto desempeño a base de polímero SMX.

Usos
- Sellado y pegado en el sector de la construcción y el montaje.
- Pegado elástico fuerte en construcciones con vibraciones.
- Sellado y pegado en el sector de la construcción y el montaje.
- Juntas de baños y cocinas.
- Aplicaciones sanitarias.

Ventajas
- Buena extrudibilidad.
- Se mantiene elástico tras el curado y es muy sostenible.
- Impermeable al moho, contiene ZnP (biocida con acción fungicida).
- Excelente adherencia sobre prácticamente todas las superficies, incluso algo húmedas.
- Se puede pintar con sistemas de base acuosa.
- Inodoro.
- No contiene disolventes, isocianatos, ácidos, halógenos ni componentes tóxicos; es completamente neutro.
- Buena estabilidad de color y resistencia a las condiciones atmosféricas y los rayos ultravioleta.

Soudaflex 33SL



Sellador monocomponente, elástico y de gran calidad a base de poliuretano.

Usos
- Sellado de juntas en contracción de suelos de hormigón.
- Sellado de juntas de suelos.
- Todas las juntas horizontales de construcción, unión, expansión y dilatación habituales.

Ventaja
- Muy fácil de aplicar.
- Autonivelante.
- Apto para inclinaciones hasta max 3%.
- Buena resistencia a las condiciones atmosféricas y los rayos ultravioleta.
- Permanentemente elástico tras el curado.
- Muy buena adherencia a muchos materiales.
- No se forman burbujas en el sellador (en aplicaciones con alto grado de temperatura y humedad).